

ペイント(THz) 取り扱い説明書

この度は、チューンチップペイントをご購入頂きありがとうございました。

本製品は、チューンチップエナジーをアルミ合金粉等に封入し、混合した水性シリコン塗料です。

実例) モニター談

1. スタビライザーバーに塗ると **ロールが押さえられる効果**が出る。
2. ミッション下部のオイル溜まり部に塗ると **ギアオイルの質が良くなり**、ギアが入りやすくなる。
3. ボディ (サイドメンバーやクロスメンバー) に塗ると **車体自体の剛性が上がる**。
4. エンジンのオイルパンに塗るとオイルの質が良くなり、**エンジンの音が静か**になる。
5. スプリングに塗ると剛性が上がり、**コーナリング時等の安定性**が増す。
6. ショックアブソーバーに塗ると **路面追従が良くなり新品に交換したみたいに**走りが良くなる。
7. エアコンの冷媒配管に塗るとコンプレッサー負荷が少なくなる。エアコン動作時のパワーロスが減る。
8. バッテリー端子 (マイナス側やプラス側) エンジンレスポンス向上
9. 電気配線 (バッテリーからの電線やフューズボックスの配線) エンジンレスポンス向上
10. イグニッションコイルやダイレクトイグニッション本体、イグナイター 点火向上
11. オルタネーター (発電機) とその出力配線 発電能力
12. H I D 高圧電源発生部 光量
13. オーディオスピーカーの磁石部に塗る 音質向上
14. オーディオ機器本体金属ケース、内部部品 (事故責任で行って下さい。) に塗ると音質向上 (特にコンデンサーの頭部や、トランジスタの頭部、ヒートシンク部に塗ると効果がありました。)



使用上のご注意：

1. ご使用になる前には、必ず割り箸等で**良く攪拌（混ぜて）**してからの**塗布**をお願いいたします。
(ビンの下で粉体が沈殿していますので必ず良く混ぜてください。)
2. 本製品は水性ですので、**水で薄める**事ができます。
3. もしも、塗料が目や口に入った時は、早急に水で洗い流し（うがい）をしてください。
4. 乾燥時間は**夏場で2時間前後、冬場で6時間前後**となっております。
(気温が摂氏5度以下の場合は塗布できない場合があります。)
5. 塗布の際には、**一度に分厚く塗らないで**、始めは軽く、手際よく全体に塗り、表面乾燥後に綺麗に仕上げると確実に塗布できます。
6. **塗布する物の表面は、事前に泥、油、土等の付着物を水洗い、もしくは、シンナー等で良く洗浄し表面を綺麗にしてから塗布してください。**
7. 塗料自体が固くなって塗りづらい時は、水道水を1、2%加えると塗りやすい状態になります。
8. 塗装を剥がす場合は、市販のブレーキクリーナー Sprey等を吹きかけると剥がすことができます。

〒810-0014 福岡市中央区平尾 4-8-12-9F

E@Tech イーテック <http://www.tunechip.com/>

代表：大原俊光 携帯電話：090-3602-2564