

TuneChipコート (THz) 施工説明書

コーティング作業の流れ

1. 洗車

ボディに付いた汚れ、垢、鉄粉等を取って綺麗な下地にして下さい。

2. コート

コート材をボディへスプレーして部分的に伸ばしながらボディを痛めない柔らかいタオル等でボディ全体へ塗り込んで下さい。(手早く乾燥しない程度でOKです。)

(ゆとりを持ったコーティング作業には、日陰での作業をお勧めいたします。)

3. 仕上げ

乾燥が始まった部分から、柔らかいワックス用のふき取り布で仕上げして下さい。

4. 再処理

車の汚れ具合等にもよりますが、洗車とコートを少なくとも1週間おきに繰り返して下さい。

コートすればするほどチェーンチップエナジーの伝達もよくなりボディの艶がよくなり独特のツルぴかりんな輝きを放つようになります。

*ゴム、アクリル、ガラス面にも施工可能で艶がでますので、是非お試し下さい。

*保管温度が低くなるとシリコン成分の一部が分離して浮いてきます。

(使用上問題ありませんので、良く振って、そのままご使用下さい)



製造元

〒810-0014 福岡市中央区平尾 4-8-12-9F

E@Tech イーテック <http://www.tunechip.com/>

代表：大原俊光 携帯電話：090-3602-2564